



UUDISTOODE!
INVERTER SPLIT TÜÜPI
SEINALE PAIGALDATAVAT
SOOJUSPUMBAD ÕHK/ÕHK COSMO

- SEER kasutegur kuni 7,5;
- SCOP kasutegur kuni 5,7;
- Energiatõhususe klass A++ / A+++;
- Tõhus kütmine kuni -25 °C välisõhu temperatuurini;
- Jahutus kuni -15 °C välisõhu temperatuurini;
- Välisseadme külmumiskaitse;
- +8 °C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- „I Feel“ funktsioon;
- Seinapealne juhtpult XK76 saadaval lisavarustusena;
- Wi-Fi juhtimine nutitelefoni kaudu.



YAP1F7
(Wi-Fi)



XK76

Välisosa			GWH09ACCB-K6DNA1G/O	GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	GWH18ATDXD-K6DNA1A/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Siseosa			GWH09AWCXB-K6DNA4G/I	GWH12AWCXB-K6DNA4A/I	GWH18AWDXD-K6DNA4A/I	GWH24AWEXF-K6DNA4B/I
Võimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	2,7 (0,8–3,6)	3,51 (0,9–4,3)	5,3 (1,0–6,4)	7,1 (2,0–8,85)
	kütmine	kW	3,0 (0,9–3,8)	3,81 (0,9–4,7)	5,6 (1,2–6,8)	7,8 (1,8–9,45)
Elektrivõimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	0,68 (0,1–1,3)	0,962 (0,12–1,5)	1,501 (0,1–2,3)	2,03 (0,45–2,9)
	kütmine	kW	0,68 (0,15–1,4)	0,953 (0,18–1,8)	1,393 (0,2–2,35)	2,0 (0,35–3,0)
Maksimaalne vool	jahutamine	A	3,2	4,6	7,2	9,0
	kütmine	A	3,2	4,7	6,3	9,3
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP				7,1 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,2
Energiaühenduse klass (jahutus/soojendus)			A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Aastane elektritarbimine	jahutamine	kWh	111	173	254	355
	kütmine	kWh	820	1093	1400	1867
Õhukogus (max / keskmine/ min)	siseosa	m³/h	610 / 530 / 500 / 440 / 380 / 310 / 280	650 / 580 / 530 / 440 / 380 / 330 / 310	1000 / 960 / 870 / 810 / 720 / 640 / 600	1 250 / 1 100 / 1 000 / 950 / 900 / 850 / 800
Müratase (max / keskmine/ min)	siseosa	dB(A)	39 / 36 / 34 / 31 / 30 / 29 / 27	41 / 38 / 36 / 34 / 32 / 29 / 27	46 / 44 / 41 / 38 / 37 / 36 / 33	50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 38 / 36
	välisosa	dB(A)	51	52	56	59
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)	siseosa	mm	276x867x206	276x867x206	333x978x248	333x1116x248
	välisosa	mm	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Kaal, sise-/ välisosa			9 / 24,5	9 / 25,5	13,5 / 31,5	15,5 / 41,5
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	gaas	tollid	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min / max torustiku pikkus			5 / 15	5 / 20	5 / 25	5 / 25
Maksimaalne kõrguste vahe			10	10	10	10
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max)	jahutamine	°C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	kütmine	°C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
	siseosa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompressori tüüp			Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
Freoon			R32	R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg/m	0,51 / 5,0	0,55 / 5,0	0,85 / 5,0	1,5 / 5,0
Freooni täitekogus		g/m	16	16	16	40
Elektrivarustus / toomine osade juurde		V/Ph/ Hz	220–1–50 / išorinès	220–1–50 / išorinès	220–1–50 / išorinès	220–1–50 / išorinès
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Sisendi juhe		Ømm²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Elektrikaitse		A	10	10	16	16